

RØRBÆRINGSSYSTEM

Præsentationsfilm



Fleksibelt opstropningsystem

Benyttes til opstropning af kloaker og installationer under terræn- og etagedæk i bygninger.

Det er typisk bygningsmasse bygget på blød bund, der kræver opstropning af installationer. Her passer produktet perfekt, men er også særdeles velegnet til en hurtig etablering af rørføring under lofter i etagebyggeri.

Produktet henvender sig både til kloak- og VVS-mestre.



FARUM GYDEVEJ 67-69 · DK-3520 FARUM · +45 22 72 22 00 · INFO@DBK-APS.DK

Dansk Byggekomponent ApS udvikler og producerer prisbillige og serieproducerede produkter til indbygning i bygningskonstruktioner inden for jord, beton og kloak.

Testet af:
TEKNOLOGISK
INSTITUT

Tryk-trækstang



Nem og alsidig montering

(Montageantal 20 stk i timen - rustfri stålssystem ca. 4-5 stk i timen).

Det er utroligt nemt at arbejde med vores opstropninger. De monteres let i løbet af 2-3 minutter og er gode ved arbejdsmiljøet, da de er lette at håndtere og vejer ikke så meget som stål.

Stropholder

Strop Ø110
Strop Ø160



PRISBILLIG I INDKØB



PRODUKTET KAN RECYCLES



LAV VÆGT



KAN TILPASSES I GEVIND



FORLÆNGES ADLIBUTUM



GROFT DELT GEVIND



IKKE VARMELEDENDE SOM STÅL

Find al information på: www.dbk-aps.dk