

PURUS

www.purus.dk

Purus - DK - Monteringsvejledning for FlexOne - 22011 - 2015:1

Monteringsvejledning for MaxiOne

INDSATSVANDLÅS - selvrrensende og effektiv!

VVS.nr 153453-416 • DB.nr. 1824268

Montering af MaxiOne indsatsvandlås:

Indsatsvandlåsen er forsynet med en demonterbar adapter-ring.

Adapter-ringens demonteres ved at trykke let på ringens sider modsat håndtagets øjer. Herved frigøres de to tapper der holder ringen.

Afløbsskålens sider indfædtes og vandlåsen monteres.

Tilse at vandlåsen sidder korrekt i de udfræsede spor i afløbsskålen. Håndtaget lægges ned til en af siderne, og vandlåsen fyldes med vand.

Rengøring af MaxiOne indsatsvandlås:

1. Fjern gulvrysten.
2. Vandlåsen kan vare monteret ca. 15 cm nede i gulvfløbet og er monteret med en bøjle som er lagt ned - løft vandlåsen op.
3. Skyl vandlåsen ren for affald, smør pakning med f. eks sæbeopløsning og sæt den på plads igen.
4. Læg risten på plads - husk at efterfylde vandlåsen med vand.

Gulvfløb hvor den grå adapter-ring skal være monteret:

VVS.nr. 153447-XXX
153446-XXX
153451-XXX

MaxiOne med grå adapter kan erstatte den gl. grå vandlås (153453-516)



MaxiOne med grå adapter-ring monteret

Gulvfløb hvor adapter-ring skal fjernes:

VVS.nr. 153445-XXX

MaxiOne uden adapter kan erstatte de gl. hvide vandlås (153448-516)



MaxiOne uden adapter-ring



Adapter ring