

GODKENDELSESINDEHAVER:

Purus AB
Södra Dragongatan 15
SE-27139 Ystad
Telefon: +46 10 4144900
Telefax: +46 10 4144996
Internet: www.purus.se

Gulv afløb til gulve af beton

PURUS MAXIFLEX gulv afløb


type 153461.112/113 og 153463.112/113

MAXIFLEX forhøjelsesramme: type 153453-126

FABRIKAT:

Purus AB, Sverige

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: MAXIFLEX og typenummer
- Materiale: PP
- Dimension: 50 eller 75 mm
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

Som typenumre

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

153461.112, 153461.113, 153463.112,
153463.113, 153453-126

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Gulv afløbet installeres kun i toilet-, bade- og vaskerum i boliger, kontorbygninger og lignende.

Gulv afløbet indstøbes i beton.

Tilslutning:

Ved tilslutning af gulv afløbet til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

Ved anvendelse af 10 mm forhøjelsesrammer må der monteres 2 max. 3 rammer på skålen. Montage skal ske i.h.t. godkendelsesindehaverens anvisninger.

MAXIFLEX forhøjelsesrammer må kun anvendes ved reovering ved samtidig montage af ny PURUS MAXIFLEX afløbsskål,

Afløbsstrøm:

Fra gulv gennem rist kan der maksimalt afledes 0,95 – 1,00 l/s.
Se Bemærkninger.

Termiske påvirkninger:

Forhøjelsesrammer må ikke anbringes under forhold, hvor de vedvarende (mere end 2 minutter) belastes med spildevand af over 60°C.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

BEMÆRKNINGER:

Den maksimalt tilladte afløbsstrøm gennem risten angiver, hvor meget der maksimalt kan tilføres fra gulv, uden at der opstår oversvømmelse.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Gulv afløbet er med vandret udløb og udtagelig vandlås med 50 mm vandlukke.

Afløbet er forsynet med en kvadratisk flange, som kan dejes for tilpasning til klinkebelægning.

Afløbet nr. 15 3463.112/113 er forsynet med forhøjningsstykke, som ved afskæring kan variere gulv afløbets samlede højde

Afløbet leveres med løs, kvadratisk ramme og rist i rustfrit stål.

Materiale:

Afløbsskål og vandlås er af PP, rist og ramme er af rustfrit stål, og tætningsringe er af gummi.

Tilslutning:

Udløb er med 50 eller 75 mm udvendig diameter.