
Driftsvejledning for gulvrist og vandlås.

I gulv afløbet i badeværelset og bryggers er der monteret en vandlås, som skal forhindre lugtgener fra kloaksystemet.

Det kan ske, at vandlåsen bliver udtørret – f.eks., hvis du har gulvvarme eller der ikke kommer vand dagligt. I det tilfælde skal de sørge for, at der kommer vand i gulv afløbet.

I løbet af nogen tid – det afhænger af familiestørrelse om der går to mdr. eller 1 år – kan du komme ud for, at vand fra håndvask eller bruser får vandet til at stige op over gulvristen.

Dette kan skyldes, at der er tilført sæberester, barberskum, håraffald m.m. – fra den daglige anvendelse af badeværelse og bryggers i så store mængder, at vandlåsen bliver fyldt og ikke kan komme af med dette affald.

Problemet løser du således.



1. Gulvristen fjernes.
Brug evt. en mønt eller lign.



2. Man kan nu se vandlåsen, denne er monteret med en hank/bøjle som er lagt ned.



3. Få fat i hanken/bøjlen og løft vandlåsen op.
4. Skyl vandlåsen ren for snavs og sæt den på plads i gulv afløbet igen.
5. Læg risten på plads igen.
6. Husk at lade vandet løbe, så vandlåsen bliver fyldt igen, så undgår du lugtgener fra kloaksystemet.