

# Topcon Rotorlaser...RL-200 2S

## Produktinformation



Driftssikker og slidstærk 1 eller 2 falds rotorlaser.

Tydeligt grafisk display.

Indstilleligt fald fra +/-10% eller -5% til +25%

Præcision:  $\pm 3.3$  mm/100m.

Rækkevidde: 1,1 Km i diameter

Strømforsyning: 4 D, Alkaline (100 timers drift)  
eller NiMh batteri (90 timers drift).

Rotation: 300/600/900 omdrejninger.

Elektronisk lukning af vinduer.

### Topcon RL-200 2S **Class 3R** Rotorlaser, komplet pakke bestående af:

**314920453** RL-200 2S Horisontal 2-Falds Rotorlaser. Auto-opretning i område  $\pm 5^\circ$ .  
Rækkevidde 1,1Km diameter. Præcision  $\pm 3.3$  mm/100m, fald på -5% til +25% .

1046259-01 LS-80X/A Laserdetektor og holder-6

314930702 DB-75C/E Batteri Holder og lader (til BT-67Q)

314870704 BT-67Q Batteri Pakke, NiMh

314870406 RC-400 radio fjernbetjening

### Topcon RL-200 2S **Class 2R** Rotorlaser, komplet pakke bestående af:

**314920474** RL-200 2S Horisontal 2-Falds Rotorlaser. Auto-opretning i område  $\pm 5^\circ$ .  
Rækkevidde 1,1 Km diameter. Præcision  $\pm 3,3$  mm/100m, +/-10% i X og -5/+25 i Y.

1026030-01 LS-100D mm Laserdetektor og holder-110

314870702 DB-75C/E Batteri Holder og lader (til BT-67Q)

314870704 BT-67Q Batteri Pakke, NiMh

314870406 RC-400 radio fjernbetjening

#### Tilbehør til Rotorlaser:

- 550209 Stativ alu. let med.klemmer 87-156cm
- 13704000 Stativ, træ, med selvluk, kraftigt
- 13403000 Elevatorstativ, Alu. 105 - 290 cm
- 13503000 Elevatorstativ, Alu. 85 - 270 cm, med support
- 1420007 Elevatorstativ MQ-192A60-2 - Alu
- 18702000 Flexi Laserstadio, lux 1.30 - 2.42 m
- 1046259-01 LS-80X/A Laserdetektor, display for og bag
- 312660201 LS-B10 Håndholdt- eller Maskindetektor
- 312890112 Holder-6 med libelle
- 1011989-04 LS-100D mm-Sensor
- 1019505-01 Holder-110 (LS-100D) med libelle
- 314870704 BT-67Q Batteri Pakke NiMh
- 314930702 DB-75C/E Batteri holder
- 314870406 RC-400 Remote Control

