

Udstedt: 2016.10.14
Gyldig til: 2019.10.01

Opfylder kravene i BR 15 incl. tillæg

GODKENDELSESINDEHAVER:


Oldebjerg Tråding ApS
Industrivej 2
4180 Sorø
Telefon: 57 86 05 22

Anboringsmanchet for tilslutning af plastrør til rør af beton
OLDEBJERG ANBORINGSMANCHET
dim. $\varnothing 110$ og $\varnothing 160$

FABRIKAT:

Oldebjerg Trading ApS, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: Oldebjerg T.
- Godkendelsesmærke: 
- Godkendelsesnummer

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse

OLDEBJERG anboringsmanchet anvendes ved tilslutning af glatteplastrør til liggende eller stående betonrør i jord, dim. 300 mm.

Til olie- eller benzinfureneret afløbsvand anvendes specielle oliebestandige tætningsringe efter DS/EN 681-1 med tillægskrav i punkt 4.3.3.

Montage

Tilslutningen udføres i øvrigt i henhold til godkendelsesindehaverens montagevejledning, der medfølger hver enkelt anboringsmanchet. Huller bores med egnet boreudstyr med anvendelse af de af godkendelsesindehaveren anviste bor og diametre.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse

OLDEBJERG anboringsmanchet består af en tætningsring af gummi udformet med ind- og udvendige tætningsriller samt en krave.

Tilslutningen til rør foregår som påboring, idet tætningsringen monteres i et boret hul i ledningen, hvorefter et kort rørstykke påføres glidemiddel og presses på plads i tætningsringen.

Thomas Bruun