

# Produktoversigt Greasly fedtudskiller



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter



## Anvendelse

Fedtudskilleren Oldebjerg Greasly er udviklet til at fjerne forurening fra spildevand.

Udskilleren er udviklet i fuld overensstemmelse med kravene i EN 1825-standarden.

Oldebjerg Greasly anvendes typisk i forbindelse med spildevand, der indeholder fedt, fra hoteller, restauranter, cafeterier, cateringdrift eller fødevarerfremstilling.

Fedtudskilleren leveres som et komplet anlæg, der er fuldt udstyret til den mest effektive rensning. Oldebjerg Greasly indeholder ingen bevægelige dele og er derfor yderst driftssikker. Udskilleren kræver kun meget lidt service, som er begrænset til fjernelse af ophobede fedtlag og slam.

# Produktoversigt Greasly fedtudskiller



**OLDEBJERG**

Alt til dine VA projekter

## Design og drift

Oldebjerg Greasly er fremstillet i polyetylen i en moderne rotationsstøbningproces. Udskillerhusets fantastiske stivhed opnås pga. det avancerede design og forstærkningsstrukturen. Den primære fordel ved denne faste struktur er, at Oldebjerg Greasly kan monteres langt nede i jorden uden betonforstærkninger. Derudover er fedtudskillerne, som er fremstillet i plastik, lette at transportere og hurtige at montere.

Der er integreret en slamsamler i fedtudskilleren. Indgående fedtholdigt spildevand indføres i udskilleren under vandoverfladen gennem tilgangsrøret. Faste og andre partikler, der er tungere end vand, bundfældes i slamsamleren i bunden af tanken. Når vandet passerer lodret gennem udskilleren, føres de fedtpartikler, der er lettere end vand, op ad ved hjælp af tyngdekraften. Fedtforureningen samles i opsamlingsområdet på vandoverfladen og fjernes i forbindelse med vedligeholdelse. Det rensede vand udledes gennem afløbsrøret.

## Oldebjerg Greasly - lodret model



	Kapacitet l/s	H, mm	H1, mm	H2, mm	OD, mm	DN, mm
Greasly-1	1	1260	990	920	860	110
Greasly-2	2	1500	1310	1240	1300	110
Greasly-4	4	2000	1810	1740	1300	110

# Produktoversigt Greasly fedtudskiller



**OLDEBJERG**

Alt til dine VA projekter

## Oldebjerg Greasly - vandret model



	Kapacitet l/s	H, mm	H1, mm	H2, mm	OD, mm	DN, mm
Greasly-7	7	2400	1200	1130	1450	160
Greasly-10	10	2500	1500	1430	1720	160
Greasly-15	15	3500	1450	1380	1720	200
Greasly-20	20	4500	1450	1380	1720	200
Greasly-25	25	5500	1450	1380	1720	200

## Funktionaliteter og fordele

- Stiv konstruktion.
- Hurtig at montere, da betonbearbejdning ikke er nødvendig.
- Integreret slamsamler.
- Nem at transportere pga. lav vægt.
- Teleskopisk vedligeholdelsesbrønd til justering af dækslet, så det flugter med jordoverfladen (justeringsområde 200 mm).
- Integreret stige, som giver nem og sikker adgang til tanken.

# Produktoversigt Greasly fedtudskiller



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter

## Ekstraudstyr

Der kan som ekstraudstyr monteres en automatisk alarmerhed af typen LS-2 (fedtalarm) til måling af det opsamlede fedtlag. Hvis pladsen til fedtopbevaring er fuld, aktiveres der et alarmsignal. Alarmerhedstype LS-2 kan bruges til at kontrollere pumper, stopventiler osv.



## Godkendelser



Spildevandsudledning styres i højere grad af en stram lovgivning. Oldebjerg er klar til at leve op til disse nye krav med denne serie af nyudviklede fedtudskillere, som er udviklet i overensstemmelse med kravene i EN 1825-standarden.

Oldebjerg Greasly sikrer et restfedtindhold på mindre end 25 mg/l i det udgående spildevand. Vandtætheden og den mekaniske modstand mod jorden og grundvandstrykket i udskillerne garanteres også ud fra test i henhold til EN-standarden.

**Bestil på telefon 57 84 90 23 eller på [www.oldebjerg.dk](http://www.oldebjerg.dk)**

Åbent alle hverdage mellem 6.30-16.00

Oldebjerg A/S · Industrivej 2 · 4180 Sorø